

Calentador de agua BAXI UBVT 200 SC

Tipo: acumulativo

Fuente de alimentacin: indirecta

Instalacin: De pie

Volumen del depsito: 200 l

Forma de la caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: no voltil

Potencia nominal del intercambiador de calor: 27 kW

Mxima temperatura agua: 95 °C

Capacidad (t ~25 °C): 9.9 l/min / en modo flujo cuando se calienta hasta 50°C /

Revestimiento interno del tanque: esmalte / titanio /

Suministro de agua: presurizada

nodo de magnesio

Resistencias: 1

Tipo de elemento calefactor: intercambiador de calor

Caractersticas y capacidades

Funciones: termostato

General

Control: mecnico

Conexin de tubera: en el lateral

Dimensiones (HxWxD): 131x60x60 cm / peso - 95 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: Mxima presin - 8 bar Termmetro

incorporado Especificaciones: ; Baxi: UB 200 SC: UB 300 SC+: UB 400 SC+: UB 1000 SC: UB 2000 SC: UB 3000 SC

Potencia nominal del intercambiador de calor, kW: 27: 45: 55: 63: 115: 134

Volumen del tanque, l: 200: 300: 400: 1000: 2000: 3000

Capacidad (calentamiento hasta 50 °C), l/min: 9,9: 16,9: 19,3: 21.3: 34.7: 42.7

Dimensiones del instrumento (HxWxD), mm: 1310x600x600: 1797x600x600

: 1780x700x700: 2285x1200x1200: 2550x1300x1300: 2980x1400x1400

Peso del dispositivo, kg: 95: 118: 144: 206: 465: 670

mm: 1310x600x600: 1797x600x600: 1780x700x700: 2285x1200x1200: 2550x1300x1300: 2980x1400x1400

Peso del dispositivo, kg: 95: 118: 144: 206: 465: 670

mm: 1310x600x600: 1797x600x600: 1780x700x700: 2285x1200x1200: 2550x1300x1300: 2980x1400x1400

Peso del dispositivo, kg: 95: 118: 144: 206: 465: 670