

# Nivel / nivel / telmetro Kapro 872GS Prolaser Plus

Tipo: nivel lser

## Caractersticas

Rango de medicin: 30 m

Rango medidas (con receptor): 60 m

Precisin: 0,2 mm /m

ngulo de autonivelacin: 3 °

Temperatura de funcionamiento: -10 – 45 °C

Rosca del trpode : 1/4"

## Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 520 nm

Color lser: verde

Clase lser: 2

Proyecciones verticales: 1

ngulo de barrido (vert.): 120 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (horizontal): 120 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo de compensadores:

## Generalidades

Nivel de seguridad IP: 54

Comida: 3xAA

Horario laboral: 6 h

Paquete: trpodeestuche/cubiertabateras

Dimensiones: 100x82x104 mm

Peso: 620 g

): 120 °

Caractersticas y funciones

Bloqueo del compensador:

## Grado General

proteccin IP: 54

Potencia: 3xAA

Tiempo de trabajo: 6 h

Elementos incluidos: trpodefunda/cubiertabateras

Dimensiones: 100x82x104 mm

Peso: 620 g

): 120 °

Características y funciones

Bloqueo del compensador:

Grado General

protección IP: 54

Potencia: 3xAA

Tiempo de trabajo: 6 h

Elementos incluidos: trpodefunda/cubiertabateras

Dimensiones: 100x82x104 mm

Peso: 620 g