

Amplificador McIntosh C70

Color:

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 12AT7, 12AX7A

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 15 - 100000 Hz

Relación señal/ruido: 100 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 75/75 dB

Distorsión armónica: 0,08 %

Canales de sensibilidad/impedancia

Entrada balanceada XLR: 900 mV/44 k

Entrada de línea: 450 mV/22 k

Phono MM/MC: 4,5/0,45 mV 47/0,025 k/0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,5, 1 k/

Presalida : 5000 mV/XLR, 2500 mV — RCA /0,2 k / XLR, 0.1 k - RCA /

Conectores

Entradas: Phonoentrada de control (IR)

Al amplificador (Main): RCA/XLR

RCA: 3 pares

XLR (equilibrado): 4 piezas

Disparador: 2 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp) / 2 pares RCA y XLR /

XLR (balanceado): 4 pcs

Salida de disparador: 2 pcs

Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Funciones y funciones

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de balanceajuste de nivel

Avanzado: directo (By-pass/Direct)apagado automáticoEtapa phono MMEtapa phono MCconexión de altavoz auxiliarcontrol externo dispositivos

General

Control remoto:

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energia: 50 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445 x 457 x 152 mm

Peso: 11,3 kg