

Cmara Canon EOS 250D kit

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS

Tamaño del sensor: APS-C

MP totales: 26

Número efectivo de MP: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad del sensor (ISO): 100-51200

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Objetivo

Montar (montar): Canon EF-S, Canon EF

Enfoque manual

Estabilización de imagen: n/d

Hacer una foto

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / ± 2 (3 disparos, pasos de 1/3 EV, 1/2 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 píx 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píx 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 25 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Video de enfoque manual

Video de duración máxima: limitado por tiempo limitado por memoria

Puertos de conexión: v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento Cara

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,87 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000 s

Disparos en ráfaga: 5 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático

Pantalla

Tamaño de pantalla: 3.1"

Resolución de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP-E17

Disparos por carga: 500 piezas

General

Material del cuerpo: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 122x93x70 mm

Peso: 449 g

SDXC

Comunicación: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP-E17

Disparos por carga: 500 piezas

General

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (AnxAlxPr): 122x93x70 mm

Peso: 449 g

SDXC

Comunicación: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batera: LP-E17

Disparos por carga: 500 piezas

General

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (AnxAIxPr): 122x93x70 mm

Peso: 449 g

cargo: 500 piezas

Total

Material de la caja: plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 122x93x70 mm

Peso: 449g

cargo: 500 piezas

Total

Material de la caja: plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 122x93x70 mm

Peso: 449g