

Placa base Biostar H310MHG Ver. 6.x

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 4

Dimensiones (alto x ancho): 244x188 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H310

BIOS: Ami

RAM

DDR4: 2 ranuras

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2- x canal

Velocidad de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Salidas de video

D-out Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45) : 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN : Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Ranuras PCI: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 unidades

PS/2: 2 unidades

Puerto COM

Conectores a bordo

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas