

# Fuente de alimentacin Chieftec BBS-700S

Potencia: 700 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Gold

ATX estndar 12V v.: 2.3

Conectores de alimentacin

Power MB/CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cables: no modular

Cables revestidos

Longitudes de cable

MB: 650 mm

CPU: 650 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22 A

+ 5V: 22A

+12V1: 58A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 696W

Potencia +3,3 V +5 V: 120 W

Potencia -12 V: 3,6 W

Potencia +5Vsb: 12.5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito ( SCP)

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x150x140 mm

Peso: 1,72 kg