

# Supervisor Neovo PM-32

## Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 32 "

## Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,37 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 48 - 85 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 31 - 92 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Contraste esttico: 1 400 :1

Profundidad de color: 6 bits + FRC

## Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI: 1 pc

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)LANComponentePuerto COM (RS-232)

## Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

## General

Montaje en pared: VESA 200x200mm / 100x100mm /

Mando a distancia

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 727x425x64 mm

Peso: 5,2 kg

5 mm)LANcomponentePuerto COM (RS-232)

## Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

## General

Montaje en pared: VESA 200x200mm / 100x100mm /

Mando a distancia

Dimensiones (AnxAlxP): 727x425x64mm

Peso: 5,2 kg

5 mm)LANcomponentePuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 200x200mm / 100x100mm /

Mando a distancia

Dimensiones (AnxAlxP): 727x425x64mm

Peso: 5,2 kg