

Calentador de agua Grunhelm GBH I-30VH

Tipo: acumulativo
Fuente de alimentacin: red
Instalacin: vertical
Capacidad del depsito: 30 l
Forma del cuerpo: plana

Especificaciones

Fuente de alimentacin : 220 V (monofscico)
Consumo de energia: 1500 W
Temperatura mxima del agua: 75 °C
Revestimiento del tanque: acero inoxidable
Suministro de agua: bajo presin
nodo de magnesio:
Elementos calefactores: 1
Tipo de elemento calefactor: elemento calefactor "hmedo"
Funciones y caractersticas
Funciones: termostato
Seguridad: proteccin contra sobrecalentamiento proteccin contra sobrepresin

General

Mandos: mecnicos
Mandos de carroceras: inferior
Conexin de tubera: inferior
Garanta del fabricante del tanque: 7 aos
Dimensiones (Al x An x Pr): 62x49x30 cm
controles: inferior
Conexin de tubera: inferior
Garanta del fabricante del tanque: 7 aos
Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 62x49x30 cm
controles: inferior
Conexin de tubera: inferior
Garanta del fabricante del tanque: 7 aos
Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 62x49x30 cm