Extractor VENTS iFan 100/125 WiFi

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm / 100 mm /

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 133 m/h / 106 m3 /hora con una dimensin de montaje de 100 mm /

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 6 W

Caractersticas y caractersticas: temporizador de apagado; retardo de encendido/2 o 5 minutos/;

sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 5, 15,30 min

Nivel de ruido: 32 dB / 31 dB a 100 mm de dimensin de montaje /

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 206 mm Ancho del panel decorativo: 152 mm Grosor del panel decorativo: 29 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 28 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire:Boquillas de repuesto para montar el ventilador con conductos de aire 100 o 125 mm3 modos de funcionamiento Ventilador de 10 velocidades (33-106 m3/h y 40-133 m3/h con dimensiones de instalacin de 100 mm y 125 mm respectivamente) Modo "24 HORAS" para funcionamiento continuo del ventilador Ventilacin automtica a intervalos (cada 15 horas el ventilador se enciende durante 2 horas) Diferencias de modelo:Modelo iFan 100/125 - sin sensor de movimiento y sensor de temperatura Modelo iFan Move 100/125 - con sensor de movimiento (sin sensor de temperatura)