

# Caldera Fondital Antea RBTFS 40

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 304 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 38 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 157 W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 78°C

Mximo presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92,7 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Consumo mximo de gas: 4.34 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Extincin de la llama Sin tiro Perturbacin en la circulacin del agua Congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x250 mm

Peso: 24,5 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gas sobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 700x400x250 mm

Peso: 24,5 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gas sobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

## General

Dimensiones (HxWxD ): 700x400x250 mm

Peso: 24,5 kg