

# Wi-Fi adaptador MikroTik SXTsq Lite2

## Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto100Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antenas: internas

Ganancia: 10 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 1 uds

HPBW / hor.: 23 °

Potencia del transmisor: 30 dBm

Potencia de la seal 2.4 GHz: 30 dBm

Hardware

Procesador: Qualcomm Atheros AR9344

Frecuencia de reloj: 0,6 GHz

RAM: 64 MB

Memoria flash: 16 MB

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso: 492 g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34mm

Peso: 492g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34mm

Peso: 492g