

Caldera de calefaccin Roda Micra 25KR

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 168 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 21 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Alimentacin entrada : 135 W

Mn. t refrigerante: 35 °C

Mx. t refrigerante: 80 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109,1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Mx. caudal de gas: 2,64 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Tanque de expansin presin : 1 bar

Tablas de tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrar sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Falla de llama Sin tiro Perturbacin en la circulacin del agua Congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 727x400x318 mm

Peso: 27,5 kg