

Caldera Roda Micra Duo CS 30

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 192 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28.2 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 132W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 6 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 35°C

T mxima agua caliente: 55°C

Capacidad (t =25 °C): 16 l/min

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 94 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro chimenea: 60/100,80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Mxima de gas caudal: 3,17 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Presin del depsito de expansin : 1 bar

Tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin del gasSobrecalentamiento del aguaFallo de llamaSin

tiroPerturbacin de la circulacin del aguaCongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 727x400x318mm

Peso: 30.3 kg