

adro / destornillador Milwaukee M18 ONEFHIWF12-50

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1750 rpm

Número máximo de carreras: 2100 rpm

Torque: 1356 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 3 / 550/1400/1750 rpm /

Reversa: deslizamiento

Peso: 3,2 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 1/2 "

Características y capacidades

Funciones: modo choque freno motor retroiluminación sincronización con un smartphone

Contenido del paquete: caso (bolsa)

Alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montar batería: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante