adro/destornillador Milwaukee M18 ONEFHIWF34-50

Dispositivo: llave Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 1800 rpm Nmero mximo de carreras: 2100 rpm

Torque: 2034 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Nmero de velocidades: 3 / 800/1300/1800 rpm /

Reversa: deslizamiento

Peso: 3,5 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado Tamao cuadrado: 3/4"

Caractersticas y capacidades

Funciones: modo choquefreno motorretroiluminacinsincronizacin con un smartphone

Contenido del paquete: caso (bolsa)

Alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera incluida: 2 piezas

Plataforma de batera: Milwaukee M18

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-lon

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montar batera: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante