

# Supervisor Neovo PM-48

## Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 48 "

## Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,55 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 3ms / Gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 48 - 85 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 31 - 92 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Relacin de contraste esttico: 4000 :1

Profundidad de color: 10 bit

## Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI: 1 pc

Conectores ( opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm) LAN componente puerto COM (RS-232)

## Caractersticas y capacidades

Construido -en altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

## General

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 200x200mm /

Mando a distancia

Dimensiones ( AnxAIxPr): 1082x623x60 mm

Peso: 11,52 kg

5 mm) LAN componente Puerto COM (RS-232)

## Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

## General

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 200x200mm /

Mando a distancia

Dimensiones (AnxAlxP): 1082x623x60mm

Peso: 11,52 kg

5 mm)LANcomponentePuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 200x200mm /

Mando a distancia

Dimensiones (AnxAlxP): 1082x623x60mm

Peso: 11,52 kg