

Micrfono Sennheiser SL Lavalier Set

Radio

Micrfono: Lavalier

Cmo funciona : Electret

Directividad de micrfono: omnidireccional

Impedancia nominal: 1000 ohm

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Sensibilidad: -46 dB

Presin de sonido: 142 dB

Caractersticas y capacidades: conexin inalmbrica; ajuste de sensibilidad / encendido el receptor / ;

Silencio del micrfono / en el receptor /

Conector de conexin: XLR / en el receptor /; conector propietario / conector Sennheiser de 3 pines /

Peso: 100 g

Contenido del paquete: receptor; transmisor; case/case

Funciones y caractersticas adicionales del micrfono: Salidas RCA en el receptor, RJ-45 para conexin a LAN.Frecuencia del receptor (juego con estuche)SL LAVALIER SET DW-3-EU C: 1880 - 1900 MHzSL LAVALIER SET DW-3-UK C: 1880 - 1900 MHz -4-US C: 1920 - 1930 MHz SL

LAVALIER SET DW-4 -EU C: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-5-US C: 1893 - 1906 MHz SL LAVALIER SET DW-6-US C: 1880 - 1895 MHz SET DW-7-BR C: 1910 - 1920 MHz Frecuencia del receptor (kit de soporte) SL LAVALIER SET DW-3-EU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3-UK R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3 -AU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW -4-US R: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-4-EU R: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-5-US R: 1893 - 1906 MHzSL LAVALIER SET DW -6-US R: 1880 - 1895

CONJUNTO DE LAVALIER MHzSL DW-7-BR R: 1910 - 1920 MHz1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-4-US C: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-4-EU C: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-5-US C: 1893 - 1906 MHz SL LAVALIER SET DW -6-US C: 1880 - 1895 MHz SL LAVALIER SET DW-7-BR C: 1910 - 1920 MHz Frecuencia del receptor (kit de soporte) SL LAVALIER SET DW-3-EU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3 -UK R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3-AU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-4-US R: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-4-EU R: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-5-US R: 1893 - 1906 MHz SL LAVALIER SET DW-6-US R: 1880 - 1895 MHz SL LAVALIER SET DW-7-BR R: 1910 - 1920 MHz1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-4-US C: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-4-EU C: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-5-US C: 1893 - 1906 MHz SL LAVALIER SET DW -6-US C: 1880 - 1895 MHz SL LAVALIER SET DW-7-BR C: 1910 - 1920 MHz Frecuencia del receptor (kit de soporte) SL LAVALIER SET DW-3-EU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3 -UK R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3-AU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-4-US R: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-4-EU R: 1920 - 1930 MHz SL LAVALIER SET DW-5-US R: 1893 - 1906 MHz SL LAVALIER SET DW-6-US R: 1880 - 1895 MHz SL LAVALIER SET DW-7-BR R: 1910 - 1920 MHz1910 - 1920 MHzFrecuencia del receptor (kit de soporte) SL LAVALIER SET DW-3-EU R: 1880 - 1900 MHzSL LAVALIER SET DW-3-UK R: 1880 -

1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3-AU R: 1880 - 1900 MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-4-US
R: 1920 - 1930 MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-4-EU R: 1920 - 1930 MHz SL JUEGO DE
LAVALIER DW-5-US R: 1893 - 1906 MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-6-US R : 1880 - 1895
MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-7-BR R: 1910 - 1920 MHz 1910 - 1920 MHz Frecuencia del
receptor (kit de soporte) SL LAVALIER SET DW-3-EU R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET
DW-3-UK R: 1880 - 1900 MHz SL LAVALIER SET DW-3-AU R: 1880 - 1900 MHz SL JUEGO DE
LAVALIER DW-4-US R: 1920 - 1930 MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-4-EU R: 1920 - 1930 MHz
SL JUEGO DE LAVALIER DW-5-US R: 1893 - 1906 MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-6-US R :
1880 - 1895 MHz SL JUEGO DE LAVALIER DW-7-BR R: 1910 - 1920 MHz