

Placa base Asus Pro WS X570-ACE

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Radiador VRM

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X570

BIOS: Ami

UEFI BIOS

Refrigeración activa

RAM

DDR4 : 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento : 2 canales

Velocidad máxima de reloj: 5100 MHz

Memoria máxima: 128 GB

Compatibilidad con ECC

Salidas de video

Salida HDMI

Versión HDMI: v.1.4b

DisplayPort

Versión de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1200A

Audio (canales): 7.1

Óptico S/P-DIF

Conexión de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

Enfriamiento de SSD M.2

Conector U.2: 1 pc / PCIe 3.0 x4 NVM /

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Realtek RTL8117, Intel I211-AT

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel trasero

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 4 unidades

USB C 3.2 gen2: 1 unidad

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

2 gen1: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas