

Cmara de vigilancia Uniview IPC2124SR3-DPF36

8

Relacin seal-ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Campo de visin horizontal: 86,4 °

Campo de visin vertical: 43,6 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6,4 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 157x63x62 mm

Peso: 450 g

4 °

FOV vertical: 43,6 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6,4 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 157x63x62 mm

Peso: 450 g

4 °

FOV vertical: 43,6 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6,4 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 157x63x62 mm

Peso: 450 g