

Cmara de vigilancia Uniview IPC2122LR3-PF40M-D

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Sensor tipo: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,7"

Cantidad de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920 x 1080 pxeles

Velocidad de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,02 lux

Apertura: f/2.0

Relacin seal-ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC / HLC /

Lente

Tipo focal: fijo

Focal longitud: 4 mm

Campo de visin horizontal: 86,5 °

Campo de visin vertical: 44.1 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 167x63x63mm

Peso: 450g

1 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones : 167x63x63 mm

Peso: 450 g

1 °

General

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones : 167x63x63 mm

Peso: 450 g