

# Cmara de vigilancia Uniview IPC324LR3-VSPF28

2

Relacin seal-ruído: 52 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 300 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 300 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 300 g