

# tema de refrigeracin Thermaltake UX200 ARGB Light

Destino: procesador

Tipo: refrigerador activo

Diseo

Ventiladores: 1 pieza

Tubos de calor: 4 piezas

Tubos de calor de contacto: recto

Material del radiador: aluminio/cobre

material del sustrato: aluminio

Tipo de montaje: pestillos

Zcalo: AMD AM2/AM3/FM1/FM2AMD AM4Intel 775Intel 1150 Intel 1155/1156Intel 1151/1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de cojinete: hidrodinmico

Velocidad mnima: 300 rpm

Velocidad mxima: 1500 rpm

Controlador de velocidad: automtico (PWM)

Flujo de aire mximo: 43.34 CFM

Presin esttica: 1,18 mmH<sub>2</sub>O

MTBF: 30kh

TDP mximo: 130 W

Explosin del flujo de aire: lateralmente (difusin)

Reemplazable

Iluminacin

Color de iluminacin : ARGB

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

General

Potencia: 4 pines

Ruido: 26 dB

Dimensiones: 127x76x153mm

Altura: 153 mm

h

TDP mximo: 130 W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Retroiluminacin de color: ARGB

tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 26 dB

Dimensiones : 127x76x153mm

Altura: 153mm

h

TDP mximo: 130 W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Retroiluminacin de color: ARGB

tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 26 dB

Dimensiones : 127x76x153mm

Altura: 153mm