

Caldera de calefaccin Thermex EUROSTAR E909

Fuente de alimentacin: electricidad

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 72 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 9 kW

Potencia mnima: 3 kW

Alimentacin: 220V / o 380V /

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 99.5 %

Cmara de combustin: ausente

Capacidad del depsito de expansin: 6 l

X-pipes a conectar

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: agua sobrecalentamiento perturbacin en la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x440x235 mm

Peso: 25,3 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x440x235mm

Peso: 25,3 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x440x235mm

Peso: 25,3 kg