Caldera Thermex EUROSTAR E912

Fuente de alimentacin: electricidad
Instalacin: montado en la pared
Tipo: circuito nico (solo calefaccin)
rea de calefaccin: 96 m
Especificaciones tcnicas
Potencia neta: 12 kW
Potencia mnima: 4kW
Potencia: 380V
Refrigerante mnimo t: 30 °C
Refrigerante mximo t: 80°C
Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar
Consumidor x
Funcionamiento en verano
Bomba de circulacin
Programador
Caractersticas de la caldera
Eficiencia: 99.5 %
Cmara de combustin: ausente
Capacidad del depsito de expansin: 6 l
X-pipes a conectar
Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"
Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"
Seguridad
Sistemas de proteccin: agua sobrecalentamientoperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito
General
Dimensiones (HxWxD): 740x440x235 mm
Peso: 25,8 kg

Seguridad
Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito
General
Dimensiones (HxWxD): 740x440x235mm
Peso: 25,8 kg

Seguridad
Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General
Dimensiones (HxWxD): 740x440x235mm
Peso: 25,8 kg