

Cmara Olympus TG-6

Color

Tipo de cámara: compacto digital

Matriz

Matriz : CMOS / BSI /

Tamaño del sensor: 1/2,3"

Número efectivo de MP : 12

Tamaño máximo de imagen: 4000x3000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100 - 12800

Grabación RAW

Objetivo

Apertura: f/2.0 - f/4.9

Distancia focal: 25 - 100 mm

Zoom óptico: 4

Zoom digital: 4

Estabilización de imagen: óptica

Distancia mínima de enfoque: 10 cm

Macro, de: 1 cm

Tomar una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición : ± 2 EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automático

Exposición modos: Automático Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matrix (estimado)

Grabación de video

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Retroiluminación

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 25 piezas

Visor y obturador

Visor: Ninguno

Velocidad de obturación: 4 - 1/2000 s

Disparos en ráfaga: 20k /s

Disparador automático: / 2, 12 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040kpx

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Mdulo GPS / GLONAS , Brjula,geoetiquetado/Wi-Ficontrol desde smartphone

Flash

Flash integrado

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Batera modelo: LI-92B, LI-50B

Disparos por carga: 340 disparos

General

Modelo de cargador: LI-50C, F- 3AC

Material del cuerpo: acero

Proteccin: sumergible

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 113x66x32 mm

Peso: 253 g

F3AC

Material de la carcasa: acero

Proteccin: sumergible

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 113x66x32 mm

Peso: 253 g

F3AC

Material de la carcasa: acero

Proteccin: sumergible

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 113x66x32 mm

Peso: 253 g