

Caldera de calefaccin Immergas Victrix Omnia

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 162 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 20,2 kW

Fuente de alimentacin: 220V

Potencia consumida: 90 W

Mn. refrigerante t: 20 °C

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Mx. presin en el circuito de ACS: 10 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106.8 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /

Mx. consumo de gas: 2,72 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Presin del depsito de expansin : 1 barra

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaextincin de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin de liquido en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 738x400x235mm

Peso: 31 kg