

# Caldera de calefaccin Immergas Victrix 24 TT 2 ErP

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 192165 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 20.6 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 90 W

Refrigerante mnimo t: 20 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 30°C

Temperatura mxima agua caliente: 60°C

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 104,6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm por separado /

Capacidad del depsito de expansin: 5.8 l

Nmero de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276 mm

Peso: 32 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 32 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 32 kg