

Sistema de refrigeración Asus ROG STRIX LC 240

Destino: procesador

Tipo: refrigeración por agua

Construcción

Ventiladores: 2 piezas

Material del radiador: aluminio

Tipo de montaje: doble cara (placa posterior)

Socket: AMD AM4 AMD TR4/TRX4 / * / Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1366 Intel 2011 / 2011 v3 Intel 2066 Intel 1151 / 1151 v2 Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm / 120x120x25 /

Tipo de rodamiento: hidrodinámica

Velocidad mínima: 800 rpm

Velocidad máxima: 2500 rpm

Controlador de velocidad: auto (PWM)

Flujo de aire máximo: 80.95 CFM

Presión estática: 5 mm H₂O

Retroiluminación

Color de luz: ARGB

Sincronización de luz: Asus Aura Sync

Sistema de refrigeración por agua

Tamaño del radiador: 240 mm

Tamaño de la bomba: 80x80x45mm

Longitud del tubo: 380 mm

Fuente de alimentación de la bomba: 4 pines

General

Alimentación: 4 pines

Nivel de ruido: 37 dB

Dimensiones: 272x121x27 mm / radiador /

bomba: 4 pines

Generalidades

Alimentación: 4 pines

Ruido: 37 dB

Dimensiones: 272x121x27 mm / radiador /

bomba: 4 pines

Generalidades

Alimentación: 4 pines

Ruido: 37 dB

Dimensiones: 272x121x27 mm / radiador /