

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T85G1-I8

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento facial Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de iluminacin: 80 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Apertura: f/1.2

Compensacin Aspectos destacados: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: constante

Distancia focal: 4 mm / 2,8,6 mm (opcional) /

Campo de visin horizontal: 78 °

Campo de visin vertical: 43 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Potencia: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x290 mm

Peso: 1000 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,008 lux. H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 105x105x290 mm

Peso: 1000 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,008 lux.H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 105x105x290 mm

Peso: 1000 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,008 lux.MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x290 mm

Peso: 1000 g

Caracterstias y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,008 lux.MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x290 mm

Peso: 1000 g

Caracterstias y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,008 lux.