

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T45FWD-I8 2.8 m

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af, reconocimiento facial, sensor de luz, detección de movimiento, aplicación móvil, iluminación IR, lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Rango de retroiluminación: 80 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,5"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 109 °

Campo de visión vertical: 60 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x300 mm

Peso: 1200 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: La iluminación mínima es de 0,008 lux. MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x300 mm

Peso: 1200 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,008 lux  
.MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x300 mm

Peso: 1200 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,008 lux .