

Cmara de vigilancia Dahua DH-IPC-T2B20P-ZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil iluminacin IR lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Nmero de LED: 2 piezas

Rango de iluminacin: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Apertura : f/1.8

Relacin seal-ruido: 40 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 56 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 122x122x100 mm

Peso: 397 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x 8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 56 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal / plstico /

Dimensiones: 122x122x100 mm

Peso: 397 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 16x8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 56 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal / plstico /

Dimensiones: 122x122x100 mm

Peso: 397 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 16xMJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal / plstico /

Dimensiones: 122x122x100 mm

Peso: 397 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 16xMJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal / plstico /

Dimensiones: 122x122x100 mm

Peso: 397 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: zoom digital de 16x