

Placa base Asus PRIME A320I-K

Direccin: casa/oficina

Socket: AMD AM4

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 6

Dimensiones (Al x An) : 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A320

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida HDMI

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x / PCI-E 2.0 /

Controlador RAID integrado: / Raid 0 , 1, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2 : 1 pieza

Conectores a bordo

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas