

Fuente de alimentacin Asus ROG-STRIX-750G

Potencia: 750W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado por CO con carga baja:

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Gold

Conectores de alimentacin

Comida MB/CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 8 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 4 piezas

Sistema de cables: modular

Corriente mxima y alimentacin

+3,3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 62 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

General

Proteccin contra sobretensin (OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP) :

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: OPP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD) 86x150x160mm

3 A

+5Vsb: 3 A

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: OPP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x160 mm

3 A

+5Vsb: 3 A

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: OPP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x160 mm

OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x160 mm

OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x160 mm