

Wi-Fi adaptador MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiSFP (ptico)

Conexin inalmblica Wi-Fi

Wi-Fi estndares Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300Mbps

Velocidad mxima a 5GHz: 1733Mbps /s

Conexin y LAN

LAN : 10 puertos1Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antenas: externas

Ganancia: 3 dBi

Antenas para 2.4 GHz: 2 piezas

5 GHz antenas: 2 piezas

Potencia del transmisor: 33 dBm

Intensidad de seal de 2,4 GHz: 29 dBm

Intensidad de seal de 5 GHz: 33 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: Equilibrio de carga (WAN dual)Reserva de enlaceNATModo puenteRepetidorCortafuegos (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Consumo de energia: 44W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 228x120x30 mm

1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Consumido potencia: 44W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +45 °C

Dimensiones : 228x120x30 mm