

Wi-Fi adaptador MikroTik Wireless Wire Dish

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso / puente /

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: WiGig (802.11ad)

Rango de frecuencia: 60 GHz

mx.velocidad a 60 GHz: 2000 Mbps

Conectividad y LAN

LAN: 1 puerto1Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pieza

Tipo de antenas: externas

Antenas de 60 GHz: 1 pieza

Transmisor potencia: 50 dBm

60 GHz de potencia de seal: 50 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): 802.3af

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 ° C

Dimensiones: 391x391x222mm

3af

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 391x391x222 mm

3af

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 391x391x222 mm