

Cmara de vigilancia Partizan IPD-VF2MP-IR Starlight

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Entrada/salida de audio/1 entrada/Luz IR

Nmero de LED: 12 piezas

Rango de iluminacin: 25 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pxel

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1.4

Relacin seal-ruido: 48dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 119x119x112 mm

Peso: 810 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,001 lux.8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -40°C ~ +60°C

Nivel de proteccion: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 119x119x112 mm

Peso: 810 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara CCTV: La iluminacin mnima es de 0,001 lux.8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -40°C ~ +60°C

Nivel de proteccion: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 119x119x112 mm

Peso: 810 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara CCTV: La iluminacin mnima es de 0,001 lux.265

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 119x119x112 mm

Peso: 810 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,001 lux.265

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 119x119x112 mm

Peso: 810 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,001 lux.