

# Taladro / destornillador Hitachi HiKOKI WR36DA

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1500 rpm

Número máximo de carreras: 2900 rpm

Torque: 1100 Nm

Reductor: 1 velocidad

Número de velocidades: 4 / 600/900/1200/1500 rpm /min /

Reversa: diapositiva

Peso: 3,7 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 3/4 "

Características y capacidades

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Conjunto completo: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Hitachi HiKOKI MULTI VOLT

Voltaje de la batería: 18/36V

Tipo de batería: Li-Ion

Batería : 2,5 Ah

Baterías compatibles: BSL36A18, BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador