

Proyector Acer Nitro G550

Color

Objetivo principal: juegos

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: P-VIP

Modelo de lmpara: MC.JQ011.003

Vida til : 3500 horas

Vida til (ahorro): 10000 horas

Potencia de la lmpara: 250W

Brillo: 2200lm

Lmenes ANSI: 1760lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0.47"

Resolucin real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

Brillo/Mejora del contraste: /LumiSense/

Mejora del color: /ColorBoost/

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1m

Distancia de proyeccin max: 8.04 m

Diagonal de imagen: 0,72 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,21: 1 – 1,59 :1

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: Manual

Auto Keystone

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: luz sensorCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /salida 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232)Sincronizacin 3D

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 23 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W / 210 W en economa modo modo /

Dimensiones (HxWxD): 111x313x240 mm

Peso: 3,1 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)3D Sync

General

Ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 300W / 210W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 111x313x240mm

Peso: 3,1 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)3D Sync

General

Ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 300W / 210W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 111x313x240mm

Peso: 3,1 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)3D Sync

General

Ruido (nominal) : 31dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 300W / 210W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 111x313x240 mm

Peso: 3,1 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)3D Sync
General

Ruido (nominal) : 31dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 300W / 210W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 111x313x240 mm

Peso: 3,1 kg