

Supervisar Iiyama ProLite XU2294HSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 22 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,25 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4ms

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de barrido (V): 55 - 75 Hz

Frecuencia de barrido (H): 30 - 85 kHz

FOV vertical: 178°

FOV horizontal: 178°

Brillo: 250 cd/m

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Contraste dinmico : 80,000,000:1

Profundidad de color: 6 bits + FRC

Conectores

Conexin: VGADisplayPort

HDMI: 1 pc

Conectores (opcional): entrada de miniconector (3,5 mm) salida de miniconector (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 19 W

Dimensiones (AnxAlxP): 489x376x187 mm

Peso: 3 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2x1 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 19 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 489x376x187 mm

Peso: 3 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2x1 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 19 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 489x376x187 mm

Peso: 3 kg

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 19W

Dimensiones (AnxAIxPr): 489x376x187mm

Peso : 3 kg

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 19W

Dimensiones (AnxAIxPr): 489x376x187mm

Peso : 3 kg