

Supervisor Iiyama ProLite XUB2294HSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 22 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: mate

Resolución: 1920x1080 (16:9)

Tamaño de píxel: 0,25 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4ms

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de barrido (V): 55 - 75 Hz

Frecuencia de barrido (H): 30 - 83 kHz

FOV vertical: 178°

FOV horizontal: 178°

Brillo: 250 cd/m

Relación de contraste estático: 3000:1

Contraste dinámico : 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de colores (NTSC): 72 %

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 99 %

Conectores

Conexión: VGA/DisplayPort

HDMI: 1 unidad

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) Salida mini-jack (3,5 mm)

Características y características

Características y características: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (AnxAlxPr): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

7 kg / con soporte /

7 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /