

Supervisor Iiyama ProLite XUB2294HSU-W1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 22 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,25 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4ms

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de barrido (V): 55 - 75 Hz

Frecuencia de barrido (H): 30 - 83 kHz

FOV vertical: 178°

FOV horizontal: 178°

Brillo: 250 cd/m

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Contraste dinmico : 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Gama de colores (NTSC) : 72%

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 99 %

Conectores

Conexin: VGADisplayPort

HDMI: 1 unidad

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sin parpadeo

Modo retrato

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2x1 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde fino

Dimensiones (AnxAlxP): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

5 mm)salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sin parpadeo

Modo retrato

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2x1 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde fino

Dimensiones (AnxAlxP): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

5 mm)salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sin parpadeo

Modo retrato

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2x1 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde fino

Dimensiones (AnxAlxP): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 489x352x210 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /