

Supervisor Iiyama ProLite TE8603MIS-B1AG

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 86 "

Pantalla tctil: / multitctil, 20 toques /

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,49 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 55 – 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 80 kHz

FOV vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/ m

Relacin de contraste esttico: 1 200:1

Profundidad de color: 10 bits

Conectores

Conectividad: VGADisplayPort v 1.2

HDMI: 4 piezas / 3 entradas, 1 salida /

Versin HDMI: v 2.0

Conexin en cadena HDMI

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)

)LANpticaPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 30W / 2x15W /

Hub USB 2.0

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 800x600mm

Consumo de energia: 411 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1961x1145x86 mm

Peso : 68,4 kg

2

HDMI: 4 piezas / 3 entradas, 1 salida /

Versin HDMI: v 2.0

HDMI en cadena

Conectores (opcional): mini-entrada Jack (3,5 mm) salida mini-jack (3,5 mm) LAN óptica Puerto COM (RS-232)

Características y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 30W / 2x15W /

Concentrador USB 2.0

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

General

Montaje en pared : VESA 800x600mm

Consumo de energía: 411W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1961x1145x86 mm

Peso: 68,4 kg

2

HDMI: 4 piezas / 3 entradas, 1 salida /

Versión HDMI: v 2.0

HDMI en cadena

Conectores (opcional): mini-entrada Jack (3,5 mm) salida mini-jack (3,5 mm) LAN óptica Puerto COM (RS-232)

Características y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 30W / 2x15W /

Concentrador USB 2.0

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

General

Montaje en pared : VESA 800x600mm

Consumo de energía: 411W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1961x1145x86 mm

Peso: 68,4 kg

5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm) LAN óptica puerto COM (RS-232)

Funciones y características

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 30W / 2x15W /

Concentrador USB 2.0

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 800x600mm

Consumo de energía: 411W

Dimensiones (AnxAlxP): 1961x1145x86 mm

Peso: 68,4 kg

5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm) LAN óptica puerto COM (RS-232)

Funciones y características

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 30W / 2x15W /

Concentrador USB 2.0

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 800x600mm

Consumo de energia: 411W

Dimensiones (AnxAIxP): 1961x1145x86 mm

Peso: 68,4 kg

x: / 3 piezas /

Total

Montaje en pared: VESA 800x600 mm

Consumo de energia: 411 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1961x1145x86 mm

Peso: 68,4 kg

x: / 3 piezas /

Total

Montaje en pared: VESA 800x600 mm

Consumo de energia: 411 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1961x1145x86 mm

Peso: 68,4 kg