

Cmara de vigilancia Partizan IPD-VF5MP-IR AF 4K

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento facial Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Conteo de personas Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida /Iluminador IR lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Nmero de LEDs: 20 piezas

Rango de iluminacin: 30 m

Sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,5"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 15 fps

Iluminacin mnima: 0.01 lux

Intensidad de aluminio: f/1,4

Relacin seal/ruido: 48 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: variable

Distancia focal: 3,3 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 114 °

ngulo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117 mm

Peso: 810 g

4

Relacin seal-ruido: 48dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,3 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117 mm

Peso: 810 g

4

Relacin seal-ruido: 48dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,3 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117 mm

Peso: 810 g

3 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -40°C ~ +60°C

Nivel de proteccin: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117 mm

Peso: 810 g

3 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -40°C ~ +60°C

Nivel de proteccin: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117 mm

Peso: 810 g

265

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117mm

Peso: 810g

265

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 147x147x117mm

Peso: 810g