

Cmara de vigilancia Uniview IPC3638SR3-DPZ

5

Relacin seal-ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 115 °

Campo de visin vertical: 75 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 8,2 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 129x129x110 mm

Peso: 820 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,003 lux. 8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 115 °

Campo de visin vertical: 75 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 8,2 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 129x129x110 mm

Peso: 820 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,003 lux. 8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 115 °

Campo de visin vertical: 75 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 8,2 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 129x129x110 mm

Peso: 820 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,003 lux.