

Cmara de vigilancia Uniview IPC314SR-DVPF28

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Micrfono Entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/ Luz IR Lector de tarjetas/microSD hasta 256 GB /

Rango de retroiluminacin: 15 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video : 2592x1520 px

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,03 lux

Aluminio: f/2.0

Relacin seal/ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

Campo de visin vertical: 54 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra265, H.264, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 4,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x61 mm

Peso: 250 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x61mm

Peso: 250g