

Cmara de vigilancia Uniview IPC3634ER3-DPZ28

4

Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal : 2,8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 91 °

Campo vertical de vista : 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V /mx. consumo - 8,2 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 129x129x110 mm

Peso: 820 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,005 lux. 8 – 12 mm

FOV horizontal: 91 °

FOV vertical: 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 8,2 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 129x129x110 mm

Peso: 820 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,005 lux. 8 – 12 mm

FOV horizontal: 91 °

FOV vertical: 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 8,2 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche material: metal

Dimensiones: 129x129x110 mm

Peso: 820 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,005 lux.