

SAI APC Back-UPS 650VA BC650-RSX761

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 2,4 min

Autonoma a media carga: 12 min

Tiempo de transferencia a la batera : 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160 - 278 V

Corriente mxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 650 VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Mxima eficiencia: 96 .2 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batera

Batera capacidad: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 1 uds

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma de audio

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 200x115x256 mm

Peso: 5,8 kg

8 kg

8 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 200x115x256 mm

Peso: 5,8 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 200x115x256 mm

Peso: 5,8 kg

8 kg

8 kg