

SAI APC Smart-UPS DR 500VA SUA500PDRI-S

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Autonoma a plena carga: 8 min

Tiempo de autonoma a media carga: 24.7 minutos

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofnico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 151 - 302 V

Corriente mxima: 7A

Frecuencia de entrada: 47 - 63Hz

Bypass (conexin directa): n/a

Salida

Tensin de salida: Monofnico (220 V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia de salida efectiva: 325W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida : 5 %

Mxima eficiencia: 94 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47 - 63 Hz

Bloques de terminales

Batera

Tensin de batera externa: 24 V

Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 120 min

Arranque en fro

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector de desconexin de emergencia Alarma sonora

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 540 J

Interfaces de control: SmartSlot Contacto seco

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 148x362x171mm

Peso: 12,86 kg

86 kg

86 kg

86 kg

86 kg

86 kg

86 kg