

Placa base MSI B450 TOMAHAWK MAX

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 6

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Tiempo de retroiluminacin: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 4133 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Salidas de vdeo

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892

Audio (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Integrado RAID controlador: / RAID 0, RAID 1,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número de LAN-puertos: 1 pieza

LAN controlador: Realtek 8111H

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 3 uds.

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas Modos PCI-E: 16x/4x

Soporte PCI Express: 3.0

Soporte CrossFire (AMD):

Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen. 1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

RGB LED strip: 2 uds / 5050 RGB LED strip 12V /

Opcional: Clear CMOS, Chassis Intrusion

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 6 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 4 piezas

Chassis Intrusion

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: Fuente de alimentación de CPU de 24 pines
: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 4 piezas