

Placa base MSI B450-A PRO MAX

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 6

Radiador VRM

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4133MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek 8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 4 piezas

Ranuras PCI-E E 16x : 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express : 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0 : 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 ud. / Tira LED 5050 RGB 12V /

Opcional: Intrusin en el chasis, Borrar CMOS

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores suministro de enfriador: 6 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/agua Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 4 piezas